



TAŚMA DO OBLEWANIA CSL 600 MM

open

Pomati Group S.r.l.

Via P. Togliatti, 5 - 26845 - Codogno (LO)
Tel. +39 0377 33092 / pomati@pomati.it



WYMIARY: **1172 x 993 x 1401 mm**



MOC: **1,6 kw**

CSL6, nowo zaprojektowana taśma do oblewania, składająca się z konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej, która wspiera 600 mm taśmę roboczą, stalowa siatka jest podzielona na dwie części, obszar załadunku produktu i obszar pokrycia, możliwość przetwarzania zarówno z pojedynczą, jak i podwójną warstwą, taśma jest wyposażona w 3 elementy grzewcze do równomiernego ogrzewania obszaru roboczego, wspomagane przez pokrywę, którą można otworzyć w dwóch oddzielnych obszarach. Konstrukcja nośna jest wyposażona w specjalną powierzchnię ogrzewaną przez energooszczędne elementy grzewcze, aby ułatwić powrót produktu do zbiornika. Obszar roboczy można łatwo zdemontować, co ułatwia czyszczenie. Wózek jest wyposażony w panel dotykowy do sterowania taśmą, dmuchawą, elementami grzewczymi, lampami grzewczymi i ma możliwość zdalnego sterowania głównymi funkcjami maszyny do temperowania SL80. Taśmę do oblewania CSL6 można połączyć z maszyną do temperowania SL80 i tunelem chłodzącym 600 mm.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

- Siatka załadunkowa oddzielona od obszaru roboczego w celu zapewnienia czystości
- Siatka ze strefą wibracji produktu
- Dwuwarstwowy lej zalewowy dla pełnych i częściowych powłok
- Wentylator o zmiennej prędkości z falownikiem
- Dmuchawa z regulacją wysokości i przechyłu
- Obcinacz ogonków z podgrzewanym rewersem
- Dolny i boczny zbiornik pokrywy
- Wysokość przejścia produktu 150 mm
- Zmienna prędkość 0-2 mt/min
- Lampy ogrzewające obszar roboczy
- Pokrywa z pleksiglasu
- Panel sterowania z ekranem dotykowym
- Zdalne sterowanie maszyną do temperowania

Napięcie:

200-240V - 50-60 Hz - 1,6kW - jednofazowe

Dostępny dla:

- Nowa temperówka SL80 /
- Oblewarka do czekolady S80
- Tunel chłodniczy 600mm

IN+PLUS
food tools & equipment

43-211 Piasek
ul. Słowackiego 41
+48 730 850 156

info@inplusgastro.pl
www.inplusgastro.pl