

PAS OBLEWAJĄCY NA STATYWIE 180 / 250 MM

TILTING ENROBING BELT
180 / 250 MM



właściwości techniczne

- Siatkowy pas transmisyjny z systemem Start/Stop
- Siatka przykrywająca wyposażona w system wibracji
- Taśma rozładunkowa z systemem Start/Stop
- Składana konstrukcja
- Półka do rozładunku produktu
- Dwuwarstwowy lej do czekolady, do całkowitego lub częściowego oblewania produktu
- Elektroniczne sterowanie wentylacją
- Wentylator z regulacją wysokości i nachylenia
- Szerokość taśmy mm 180/250
- Elektroniczna kontrola prędkości 0-2 mt/min
- Napięcie 230 V – 50 Hz – 0,5 kW jednofazowe (inne napięcia niestandardowe na zamówienie)
- Listwa maskująca trzyczęściowa montowana na wózku uchylnym

eng / technical characteristics

- Cargo net with start/stop system
- Cover net with product vibration area
- Unloading belt with start/stop system powered by paper reel
- Foldable structure
- Support surface for product unloading
- Double veil hopper for total enrobing
- Electronic ventilation control
- Height-adjustable and tilting blower
- Tape width 180/250 mm
- Volt 230 – Hz 50 – Kw 0,5 single – phase

kompatybilny z mm 180: T8, T10, T20, T35, SL16
/ available for mm 250: T20, T35, SL30, SL50, SL80
