

MŁYN KULOWY

BALL REFINER



61

refinacja

dowiedz się
więcej



właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Ogrzewany zbiornik, wyposażony w agregat chłodniczy przydatny do chłodzenia produktu
- Skuteczne mielenie w zakresie od 18 do 26 mikronów
- Pompa łopatkowa z regulowaną prędkością, z możliwością odwrócenia kierunku obrotów, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji GHA
- Mieszadło zbiornika z regulowaną prędkością
- Niskie zużycie energii
- Regulowany czas produkcji
- Możliwość zapisania 50 receptur
- Spust z bocznym i górnym zaworem
- Nie wymaga podłączenia wody ani sprężonego powietrza
- 400V 50/60 HZ Kw 2,5 trójfazowy

eng / technical characteristics

- 304 stainless steel
- Heated tank, equipped with a refrigeration unit useful for cooling the product.
- Fineness from 18 to 26 Micron
- Adjustable speed vane pump, with reverse rotation, easy to remove for cleaning and GHA antibacterial treatment
- Adjustable speed
- Low energy consumption
- Adjustable production time
- 50 savable recipes
- Drain with side and top tap
- No water or air connection required
- 400V 50/60 HZ Kw 2,5 Three - phase 5 poli

idealny do małych i
średnich produkcji

wyjmowana pompa

708X818 h1059

2,5 KW
moc

akcesoria/ accessories

filtr magnetyczny / magnetic filter