

GRANULATOR

TOPPING DISPENSER

27

akcesoria do temperówek



właściwości techniczne

- Stalowa konstrukcja AISI 304
- Wymiary taśmy do paska: 900 x 553 x 1385 mm
- Wymiary urządzenia: 700 x 548 x 1434 mm
- Rozmiar lejki 370 x 220 x 180 mm
- Wymienna rolka (konfigurowalna dla wszystkich rodzajów ziaren)
- Szerokość taśmy 320 mm
- Przenośnik taśmowy dostosowany do ponadwymiarowych produktów; formowanie taśm przenośnika taśmowego
- System zbierania nadmiar produktu
- Regulowana intensywność dmuchawy w celu wyeliminowania nadmiaru ziarna
- Regulowana prędkość taśmy
- Moc 100/240 V - 50/60 Hz - 0,5 kW - jednofazowy

eng / technical characteristics

- AISI 304
- Belt tape dimensions: mm 900x553xh1385
- Mesh tape: mm 700x548xh1434
- Hopper size mm 370x220xh180
- Interchangeable roller (customizable for all grain types)
- Tape width 320 mm
- Mesh conveyor belt for coated products; to mold belts
- Excess product collection system
- Blower: Adjustable blower intensity to eliminate the excess grain
- Adjustable belt speed
- Volt 240V 50 - 60 Hz Single - phase

kompatybilny z

/ available for

mm 180: T20

mm 250: T20, T35

mm 320: T35